

**SISTEMA PIATTAFORMA 70
PORTONCINO
ANTA QUADRATA
APERTURA ESTERNA**

Massimo livello di design e funzionalità per il profilo adatto a chi ha problemi di spazio o alle uscite di emergenza.

Il profilo a 4 camere, con un rinforzo in acciaio per grandi dimensioni e cerniera a cava Dynamic 3D, garantisce una stabilità ottimale

SPECIFICHE TECNICHE:

4
camere per migliori prestazioni termiche e acustiche.

2
guarnizioni contro infiltrazioni di acqua e vento.

**isolamento termico
Valore $U_f=1,7 W/m^2 K$**

isolamento acustico fino a classe 5

**telaio da 70 mm
anta da 70 mm**

sicurezza contro le effrazioni fino classe 3

resistenza alla pioggia fino alla classe C

tenuta all'acqua 9A tenuta all'aria 4

CERNIERA 3D Ø 20

La cerniera Dynamic 3D Ø 20 è solida ed elegante per porte pesanti.

Regolabile :
in 3 dimensioni

Portata:
160 Kg con 2 cerniere

Testata:
a 200.000 movimenti

Pannello da 24 mm in HPL con EPS all'interno

Pannello in alluminio da 24 mm isolamento in PIRALL

Raccordo saldabile per maggiore tenuta della saldatura

